



部 材 表

部材 No.	名 称	寸法、規格	材 質
1	移 動 柱	φ42.7x2.3t	SS400
2	固 定 柱	//	//
3	中 間 柱	□40x20x2.3t	//
4	斜 材 クラス材	□40x20x1.2t	//
5	キャスト-A 移動柱用	φ100キャスト-自在	プレート付
6	キャスト-B 固定柱、中間柱用	//	プレートなし
7	蝶番クランプ	兼用クランプ 角付	SS400

支柱用、養生用単管は客先所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部(クラス部)の膨らみが発生します。斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加対をし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスト部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーンにて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。
実際の寸法と異なる場合がありますので
御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
WEIGHT:	USER	PURCHASER	1SET	殿
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/50 1/40 1/20	TITLE	TYPE	DWG. NO.	ハイキャスターゲート スチール製
DATE: H28.2				HCG-40型
APPROVED:	DESIGNED:	DRAWN:	HCG-40-0	片開き右固定図
CHECKED:				